


Kurztest Anwender FF-ANW 1812

Kenntnisnachweis für Anwender zu Inhalten der Betriebsanleitungen 208-00-D und 208-35-D für FreeFalcon - mobiler Ankermast V21-1 und V21-2

- Zu jeder der 12 Fragen ist nur eine richtige Antwort anzukreuzen.
- Eine Richtzeit zum Lösen der 12 Fragen ist nicht vorgeschrieben.

WARNING	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bei weniger als 9 richtig beantworteten Fragen gilt der Kenntnisstand des Anwenders als unzureichend und ein sicherer Umgang mit dem Gerät als fragwürdig. • Die Kenntnisse des Anwenders sind zu erweitern und ein Wiederholungstest ist durchzuführen.

1 Welche Aussage ist zutreffend

- A Das Absichern von mehreren Personen ist in Ausnahmefällen zulässig.
- B **Der FreeFalcon – mobiler Ankermast V21-1 ist nur zur Absicherung von einer Person ausgelegt.**
- C Das Gerät ist zusätzlich als Hebe und Abseilgerät zugelassen.
- D Die Anwendung ist grundsätzlich auf jeder ebenen Oberfläche zulässig.

2 Welche Angaben sind im Bezug der Arbeitssicherheit mit dem Gerät bindend

- A Informationen aus dem Internet
- B **Angaben der Betriebsanleitung.**
- C Anweisungen des Bauträgers.
- D Anweisungen von Arbeitskollegen.

3 Wer ist berechtigt die vorgeschriebenen täglichen Prüfungen laut BDA Kapitel 5.1 durchzuführen.

- A Grundsätzlich alle vom Betreiber beauftragten Personen
- B Grundsätzlich Gutachter des TÜV oder DEKRA und unterwiesene Anwender.
- C Grundsätzlich der Betreiber
- D **Beauftragte und unterwiesene Anwender und Personen mit technischem Sachkundenachweis**

4 Unterwiesene Anwender sind nicht berechtigt

- A **Reparaturen am Gerät durchzuführen**
- B Ein Standortwechsel des Gerätes durchzuführen
- C Die Stilllegung des Gerätes bei Defekt anzuordnen.
- D Den Ankermast im Normalbetrieb aufzurichten oder abzusenken.

5 Welche Aussage ist nicht zutreffend

- A Die Standfläche darf weder schneebedeckt noch vereist sein.
- B Die Neigung der Standfläche darf nicht mehr als 5° betragen.
- C Auf der Standfläche dürfen sich keine kunststoffzersetzenden Lösungsmittel befinden
- D **Die Traglast der Standfläche muss mindestens 150 kg² aufweisen.**

6 Warum sollte bei der Gerätepositionierung ein ausreichender Sicherheitsabstand zur Absturzkante eingehalten werden

- A Um eine gleichbleibende Gewichtsverteilung des Gerätes zu gewährleisten.
- B **Um Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen und zur Vermeidung zusätzlicher Gefahren beim Umschreiten.**
- C Um das Verlagern mit einem Hubwagen zu erleichtern.
- D Um Platz zu schaffen für die kurzzeitige Lagerung von Baumaterialien oder Werkzeugen.

7 Welche Methoden sind zur Vermeidung von Pendelstürzen unwirksam

- A **Eine Reduzierung des berechneten Mindestfreiraums**
- B Den Abdeckvorgang vom Zentrum der Sockelplatte in halbkreisförmiger Richtung nach vorne zu legen.
- C Ein regelmäßiges Nachführen des Gerätes
- D Pendelsturfrisiken sind grundsätzlich nicht beeinflussbar.

8 Welche Aussage bezüglich des Mindestfreiraumes ist richtig

- A Der Mindestfreiraum ist grundsätzlich vom Gewicht des Anwenders abhängig
- B Der Mindestfreiraum bleibt immer unverändert
- C Der Mindestfreiraum reduziert sich um die Hälfte bei Verwendung eines zusätzlichen Gerätes.
- D **Der Mindestfreiraum erhöht sich bei Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Absturzkante**

9 Welche Aussage ist zutreffend

- A Nach der Verlagerung muss sich der Hubwagen im Transportschacht des Gerätes befinden.
- B **Das Arbeiten ist nur mit aufgerichtetem Ankermast (im Grundzustand) zulässig.**
- C Eine tägliche Prüfung durch den Anwender ist nicht zwingend vorgeschrieben.
- D Der Anschlagpunkt und das verwendete Verbindungsmittel zur Befestigung des Höhensicherungsgerätes ist vom Anwender frei wählbar.

10 Was ist kein Bestandteil der Prüfung nach dem Aufrichten des Ankerastes

- A Die Dreharretierung entriegelt wurde.
- B Die Verlagerung des Gerätes dokumentiert wurde.
- C Der Auslösezug freigängig ist und nicht beschädigt wurde.
- D Das Sicherheitsventil ordnungsgemäß geschlossen wurde.

11 Bei der Positionierung von Geräten der Version V21-2 sind oder ist

- A die Maßliche Toleranz zu den einzelnen Gitterträgern einzuhalten
- B die Gitterträger zu Reinigen
- C bei ebenen Untergründen aus Holz keine zusätzliche Verankerung nötig
- D ausschließlich auf die Traglast der Gitterträger zu achten

12 Welche Methoden sind beim Verspannen bei Geräten der Version V21-2 zulässig.

- A Parallelverspannung und Y-Verspannung an mindestens 3 Befestigungspunkten
- B Kreuz oder Y-Verspannung an 4 Befestigungspunkten
- C Kreuz oder Y-Verspannung an 2 Befestigungspunkten in Hauptarbeitsrichtung
- D Parallelverspannung bei eingeschenktem Arbeitsradius

Auswertungsergebnis:

FF-ANW 1812

Richtig

Min 9

Falsch:

Max 3

Unterschrift:
des Anwenders